

2019 ibingo

空冷式かき氷機

2019.06.24

製品紹介書



www.kcibingo.com
www.ibingo.co.kr

内容

1. 会社紹介
2. 製品紹介
3. 主な特徴
4. 製品の清掃
5. 設置及び売り上げ後のサービス

1. 会社紹介

Korea Cold Systemは、2005年に設立されたカスタマイズされた冷蔵・冷凍機器の専門メーカー
JS Global Tradingは、45カ国に輸出する専門商社である

Korea Cold System (メーカー)	会社名	Korea Cold System Co., Ltd.(Founded 2005)
	代表取締役	Kim, Tae-Kyun
	アドレス	Gwangju, Gyeonggi-do, Korea
	主な事業分野	Keeper Table Refrigerators, Blast Freezer & Chiller, Back Bar Cooler, Frozen Showcase, etc.
JS Global Trading (輸出業者)	会社名	JS Global Trading Co., Ltd.(Founded Sep 18, 2017)
	代表取締役	Kwon, Dong-Hyun(The former director in CK Company)
	アドレス	Seoul, Korea
	主な事業分野	Snowflake Ice Machine, Bingsu Powder, Ice Maker, etc.

1. 会社紹介

Korea Cold System, 工場全景

グローバルNo.1を目指し、
製品開発期間：2年



2. 製品紹介

1) 製品イメージ



製品イメージ(KC-300AS)



I-Bingo!! Global No.1 空冷式のミルク雪花カキ氷機

- ① 空冷式&使いやすい
→ 設置費用はかかりません / 水道料金なし
誰でも簡単にインストールできます。
- ② 6秒以内に雪花を作ろう!!
→ ミルク、ジュース、ワインなどのあらゆる種類の飲料は、健康的でおいしい雪花に変えることができます。
- ③ 長く強く安定した作動
Ex) 30℃以上の室温の下で5時間ノンストップ運転。
- ④ 卓上タイプ
→ 狭いキッチン環境に最適なサイズ。



2. 製品紹介

2) 製品仕様書



商品名	I-Bingo, Snow Flake Ice Machine, KC-300AS
モデル番号	KC-300AS
サイズ	438x639x525mm(WxDxH) (容器と脚の高さを除く)
製氷能力	280Kg/日
ドラムサイズ	120mm
重量	57Kg(機械 55Kg + 機械部品 2Kg)
定格電圧	AC220V, 60Hz/50Hz(選択)
コンプレッサー	1.2HP, スペイン製
消費電力	60Hz : 8.2A(1,800W) ±10% 50Hz : 5.5A(1,200W) ±10%
冷媒	R-507
凝縮器	空冷式
騒音	55~60db

3. 主な特徴

1) なぜI-Bingoを選ぶべきですか？



ワールドクラス 雪花かき氷機械! I-Bingo

1. 機械の設置はとても簡単です。電源だけが必要です。
 - ☞ 配管工は必要ありません。それであなたは設置費用を節約できます。
(アメリカ、オーストラリアなどの国々は人件費が高いです)
2. 水のコストを心配する必要はありません。
 - ☞ 長期コストを計算すると、コスト削減は非常に大きくなります。
(アメリカ、中東アジアなど、一部の国の水道費用は高いです)
3. 水道水が利用できない場所でも機械を動かすことは可能です。
 - ☞ フードトラック、ストリートレストラン、アウトドア、ビュッフェなどでかき氷を作ることができます。
4. 石灰石や水道水の汚れがある場所でも、問題なくかき氷機械を使用できます。
 - ☞ 東南アジア、ヨーロッパなどのいくつかの国では石灰石や汚れがあります。

3. 主な特徴

1) なぜI-Bingoを選ぶべきですか？

どこでも雪花かき氷を売ることができます！



電気さえ連結すれば、
機械が稼動されます。



3. 主な特徴

2) 製品構成と各機械部品の主な特長

製品構成の主な特長

1. 表示窓からリアルタイムでマシンの状態を確認することができます。
(温度1：10℃～45℃ / 温度2：10℃～40℃)
 - 👉 機械に問題がある場合は、理由(冷媒温度)はすぐわかります。問題解決を迅速にすることができます。
2. ラジオチャンネルを合わせることのようなドラム速度制御。
 - 👉 様々なかき氷レシピを開発するのに非常に役立ちます。
 - 👉 ドラム回転の新記録。(毎分31回)
3. 操作、停止、再操作は待ち時間なしですぐに行うことができます。
 - 👉 再起動待ち時間：0秒
 - 👉 スタート → ストップ → (さっそく)リスタート
 - 👉 急速生産はあなたの収入に直接関係しています。



3. 主な特徴

2) 製品構成と各機械部品の主な特長

機械部品の主な特長

1. コンプレッサー
 - UL認証を受けた最高のCubigel製品（スペイン製）が適用されます。
2. ドラム
 - 特殊ノズル噴射による強力な冷却効果。（中心部の温度-50℃）
 - 独自の技術で開発した韓国産。
3. モーター
 - 40年の歴史を誇るGGM社の超強力BLDC可変モーター。
 - 韓国産。
4. On/Off ボタン
 - 故障のない機械式ボタン。（PCBボードなし）
 - 韓国産。



4. 製品の清掃

Solved the worries about bacteria and hygiene completely.

Just separate and wash with water!!

It is the structure that can touches every corner.

Easy cleaning!!



Turn off the ice button to block refrigerant inflow.



Press the cleaning button to idle the drum.



Remove any debris on the drum by spraying clean water on the drum.



Press the cleaning button again to stop drum rotation. Separate the raw material input equipment and water tray to clean.

清掃はとっても簡単です!!

- 分離して水で洗うだけ!!
- 隅々まで触れることができる構造です。
- 細菌や衛生に関する心配を完全に解決しました。

5. 設置及び売り上げ後のサービス

アイテム	内容
設置	<ul style="list-style-type: none">▪ 湿気のない場所で、壁から8cm以上離して設置してください。▪ 必ず専用のアース付き電源コンセントに接続してください。▪ マルチ電力線の使用を避けます。
稼動条件	<ul style="list-style-type: none">▪ 可能であれば、室温8℃～30℃の場所で使用してください。
品質保証サービス	<ul style="list-style-type: none">▪ 購入日から1年間無料保証。（消費者の過失を除く）
付属品	<ul style="list-style-type: none">▪ 3L ボトル, 2つ提供されています。 ※ エアダクト、ターンテーブル、ガイドは別売りです。
原産地	<ul style="list-style-type: none">▪ 大韓民国